

## BOLETIM TÉCNICO

## Luva Nitrisafe Grip

CA: 41.728

## EMBALAGEM:

Pacote 12 pares | Caixa Master 120 pares

**Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(XG)****Composição: Fibras Naturais, Borracha Nitrílica, Palma Cerâmica****Cor: Verde****Referência: I2007****Validade: 5 anos da data de fabricação**

A luva Nitrisafe Grip foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção **mecânica e química**. Indicada para a indústria automotiva, química, metalmeccânica, construção civil, entre outras.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos.

**Resistência Mecânica - EN 388:2016**

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	3
Resistência ao Corte - Lâmina	1
Resistência ao Rasgamento	2
Resistência à Perfuração	1
Resistência ao Corte -TDM	A

**Resistência Química - EN 374:2016 - TIPO B**

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	1
Tolueno	F	1
N-Heptano	J	3
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	6

**Resistência Térmica - Calor - EN 407:2004**

Ensaio	Nível
Comportamento ao Fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos Respingos de Metal Fundido	X
Grandes Respingos de Metal Fundido	X

**Instruções de Uso**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

**Instruções de Higiene e Manutenção**

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

**GARANTIA ISAFE**

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.