

BOLETIM TÉCNICO

Luva Nitrisafe Soft

CA: 42.390

EMBALAGEM:

Pacote 12 pares | Caixa Master 120 pares

Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(XG)

Composição: Fibras Sintéticas, Borracha Nitrílica (Palma e Dorso)

Cor: Preta

Referência: I2014

Validade: 5 anos da data de fabricação



A luva Nitrisafe Soft foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de **proteção mecânica e química**. Indicada para a indústria automotiva, metalmecânica, autopeças, construção civil, MRO, entre outras.

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos.

Resistência Mecânica - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	3
Resistência ao Corte - Lâmina	1
Resistência ao Rasgamento	2
Resistência à Perfuração	1
Resistência ao Corte - TDM	A

Resistência Química - EN 374:2016 - TIPO B

Ensaio	Classe	Nível
Metanol	A	2
Tolueno	F	2
N-Heptano	J	5
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4

Resistência Térmica - Calor - EN 407:2004

Ensaio	Nível
Comportamento ao Fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos Respingos de Metal Fundido	X
Grandes Respingos de Metal Fundido	X

Instruções de Uso

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

Instruções de Higiene e Manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.



GARANTIA ISAFE

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.



Inova Com. EPIS Higiene Limpeza LTDA **CNPJ:** 07.145.732/0001-19
Endereço: Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100
 Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550
 www.inovars.com.br - www.isafers.com.br - **Telefone:** +55 51 3074.7700